


#325

Chicane

CHICANE betonpullerten er skabt i en ellipseformet kegle, der egner sig perfekt til opsætning i mønstre og gentagne formationer for at opnå adgangshindring. Påkøres betonpullerten vælter den, men ruller ikke grundet formen og vil kile sig fast under køretøjet. Denne pullert er nem at opsætte og flytte takket være en indbygget løftemulighed i toppen eller udsparringer i bunden



#325

Chicane

Teknisk data

Materiale

Støbt hvid/grå/sort vådbeton med stålarmering. Robust overfor påvirkninger som slitage samt vejrlig. Beton er et dynamisk materiale, og der kan med tiden forekomme mindre kosmetiske svindrevner.

Dimensioner

Ø340/670-1020 x 1200mm.

Fastgørelse

Sættes direkte på terræn. M16 løftegevind i toppen.
Fastgørelse ikke nødvendig på grund af vægten på 730 kg.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesfri. For at sikre nem fjernelse af skidt og grafitti, anbefales overflade-/antigrafitti-behandling.

Varianter

Kan også leveres i grå eller sort beton – eller indfarvet efter aftale.
Leveres også med udsparinger i bunden til palleløfter/truck.

Varenumre

325 0108 Chicane 120 anthracite RAL7016/ 730 kg.

325 0113 Chicane 120 grey RAL7004/ 730 kg.

325 0150 Chicane 120 white RAL9003/ 730 kg.

325 1108 Chicane 120 m. udsparing i bund anthracite RAL7016/ 730 kg.

325 1113 Chicane 120 m. udsparing i bund grey RAL7004/ 730 kg.

325 1150 Chicane 120 m. udsparing i bund white RAL9003/ 730 kg.

Tilbehør

900 L112 Øjebolt M16, varmgalvaniseret.

Standard farver (Nærmeste RAL farve)



Hvid
RAL 9003 (standard)



Grå beton
RAL 7004



Antrasit
RAL 7016