


#315, #316

Bike, Bike Sun

En robust og slank cykelpullert, til 1-2 cykler. Cyklen kan låses i slidsen. Fås i 2 udgaver, både med og uden solcelledrevet lys. Bike Sun giver et lede- og atmosfærelys til brug langs gå-, cykle- eller løbestier. Som vejviser - og til brug i parker og på pladser til at regulere parkering og trafik. Bike Sun er sensorstyret, og når du nærmer dig pullerten øges lysniveauet og byder dig velkommen. Gratis lys, ingen kabler - og uafhængigt af el-nettet



#315, #316

Bike, Bike Sun

Teknisk data

Materiale + overflade

8 mm. stålplade, varmgalvaniseret og pulverlakeret i antracit, mat tekstur (glans 10) eller i cortenstål.

Lysenhed: plade i rustfrit stål, glasplade over solcellen i 3mm hærdet glas.

Dimensioner

H900 x B130 x D80mm.

Lysfunktion

Lede- og atmosfærellys.

Lyset lagres via solceller i et batteri i dagtimerne. Bike Sun er forsynet med PIR-sensorer, der registrerer bevægelse nær pullerten, og tænder lyset/øger lysniveauet. Ved skumring tænder Bike Sun (v.hj. af forprogrammeret ur), og lyser aftenen og natten, i en styrke tilpasset opsamlet lysmængde og lokale forhold, og slukker igen ved daggry. Bike Sun økonomiserer den oplagrede energi ved at øge lyset når en cyklist eller fodgænger nærmer sig. Når der ingen mennesker er, er lysniveauet lavt. Det blændfri lys lyser fra toppen i indersiden af pullerten og ned mod terræn, i to V-formede kegler.

Lysenhed

Solceller: 3 paneler, monokrystallinske, 1Wp. Batteri: Li-ION, 3.7V/4.500mAh. LED: Osram 1W hvid (4.000K) modul.

Elektronik: Intelligent processorstyring for effektiv energilagring og optimering af lysniveau.

RTC-ur. 2 integrerede PIR-sensorer sikrer maksimalt lysniveau i vinterperioden.

Fastgørelse

Påboltning via de 2 x Ø11mm undersænkede huller i bunden, eller nedstøbt ved hjælp af jordanker (bestilles separat).

Mekanisk styrke

IP 65 vandtæt / IK klassifikation: IK 8 / Korrosionsklasse: C4.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesfri, bortset fra batteriskift.

Topplade og sider med solcelle holdes fri for snavs, for at sikre maksimal lyslagring.

Levetid

+25 år, bortset fra batteriskift efter ca. 5 år.

Varianter

Kan leveres i anden RAL farve (f.eks. sort RAL 9005, glans 30), anden batteritype eller anden lysprofil kan leveres. Kan leveres kipbar, til f.eks. brandveje.

Varenumre

#315 0108 Bike, antracit /15kg.

#315 0100 Bike, ubehandlet cortenstål / 15kg.

#316 0108 Bike Sun, antracit /16kg.

#316 0100 Bike Sun, ubehandlet cortenstål / 16kg.

#315.8000 Jordanker, varmgalvaniseret.

Standard farver (Nærmeste RAL farve)



Antracit (mat tekstur)
RAL 7016



Ubehandlet cortenstål